



<b>Tapa Ø 1400-20</b>	<b>Peso aprox. (kgs/ud.)</b>	<b>590</b>
<b>Tapa Ø 1400-15</b>	<b>Peso aprox. (kgs/ud.)</b>	<b>445</b>

MATERIALES (EHE-08)	
ARENA (0/6 mm)	SILICIO CANTO RODADO LAVADO
	CALIZO MACHAQUEO
ÁRIDO GRUESO (6/12 mm)	CALIZO MACHAQUEO
CEMENTO EHE-08/RC-08	
CLASE DE EXPOSICIÓN IIa Y IIa+Qa	CEM II/A-V 42.5 R
CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qb	II/A-5 42.5 SR
ARMADURAS (EHE-08)	
Doble armadura de piel Me 15 x 15 Ø8 B500T	
RECUBRIMIENTO (mm)	40-50
CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN (EHE-08)	
RESISTENCIA COMPRESIÓN MÍNIMA N/mm <sup>2</sup>	30
ABSORCIÓN MÁXIMA DE AGUA (%)	6.0



TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS DE REGISTRO

REF. NORMATIVA: S/N

PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN  
VIBRADO

FICHA TÉCNICA TAPA 1400Ø

**TUBOS DREN**