



| MATERIALES (EHE-08)                             |                            |
|---|----------------------------|
| ARENA (0/6 mm)                                  | SÍLICO CANTO RODADO LAVADO |
|   | CALIZO MACHAQUEO           |
| ÁRIDO GRUESO (6/12 mm)                          | CALIZO MACHAQUEO           |
| CEMENTO EHE-08/RC-08)                           |                            |
| CLASE DE EXPOSICIÓN IIa Y IIa+Qa                | CEM II/A-V 42.5 R          |
| CLASE DE EXPOSICIÓN IIa+Qb                      | II/A-5 42.5 SR             |
| ARMADURAS (EHE-08)                              |                            |
| Doble armadura de piel Me 15 x 15 Ø8 B500T      |                            |
| RECUBRIMIENTO (mm)                              | 40-50                      |
| CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN (EHE-08)           |                            |
| RESISTENCIA COMPRESIÓN MÍNIMA N/mm <sup>2</sup> | 30                         |
| ABSORCIÓN MÁXIMA DE AGUA (%)                    | 6.0                        |

**Tapa Ø 1700    Peso aprox. (kgs/ud.)    935**



|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
| TAPA DE HORMIGÓN ARMADO PARA POZOS DE REGISTRO |  | REF. NORMATIVA: S/N               |
| FICHA TÉCNICA TAPA 1700Ø                       |  | PROCEDIMIENTO FABRICACIÓN VIBRADO |
|  |  | <b>TUBOS DREN</b>                 |